

Q8 Sprint

Beskrivning

Högpresterande tvåtaktsolja för luft- och vattenkylda tvåtakts bensinmotorer.

Användningsområde

- Lämplig i tvåtakts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklippare, mopeder mm. Ger låga utsläpp av rök och emissioner. Speciellt utvecklad för motorer med mycket högt effektuttag t.ex. i tävlingsmotorcyklar, tävlingsskotrar och röjsågar. Tillåter en låg inblandningshalt (ca 2%) enligt motortillverkarens rekommendation. Lämplig för motorer med förblandad bensin eller separat oljetank (injektor).OBS! Ej lämplig för marint bruk.

Specifikationer

- JASO FC (Filing no. 039 KPI 727)
- API TC ++
- TISI 1040
- Approved by Malaguti Moto

Fördelar

- Utmärkt cylinder- och lagersmörjning.
- Låg askhalt som minskar avlagringstendenser.
- Utomordentliga högtemperaturegenskaper.
- Låg rök.
- Låga emissioner.
- Mycket goda rost- och korrosionsegenskaper.
- Självblandande.
- Goda lågttemperaturegenskaper.

Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Densitet, 15 °C	D 1298	kg/m ³	863
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	62.8
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.3
Viskositetsindex	D 2270	-	127
Sulfated Ash	D 874	% mass	0.2
Flampunkt	D 93	°C	96
Pour Point	D 97	°C	-33

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.

