

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



GENERATORER OG INVERTER

UAFHÆNGIG AF STRØMNETTET – HJEMME ELLER PÅ FARTEN

UANSET TID OG STED

Aktive fritidsaktiviteter og risikoen for naturkatastrofer gør det relevant at have en uafhængig strømkilde. En generator med benzinmotor kan levere strøm, hvor og når du har brug for det – både på farten og derhjemme efter fx et uvejr. For at vælge den rette generator skal du tjekke dit apparats typeskilt: Jo højere effekt, desto større generator kræves. Skal du drive følsomme enheder som computere, bør du vælge en inverter, der leverer stabil spænding. Til lys og maskiner er en almindelig generator nok.

GENERATORER MED RAMME

ANVENDELSESOMRÅDER

- ✓ STEDER UDEN STRØMKILDER
- ✓ HJEMME OG PÅ ARBEJDSPLADSEN
- ✓ UVEJR OG OVERSVØMMELSE

FORDELE

- ✓ STÆRK YDEEVNE TAKKET VÆRE KOBBERVIKLINGER AF HØJ KVALITET
- ✓ GRUNDET AVR (AUTOMATISK SPÆNDINGSREGULERING) OGSÅ EGNET TIL ENHEDER MED TUNG START
- ✓ IDEEL TIL DRIFT AF ALMINDELIGT ELVÆRKTØJ OG LAMPER

INVERTER

ANVENDELSESOMRÅDER

- ✓ TELT OG CAMPINGVOGN
- ✓ SEJL- OG MOTORSPORT
- ✓ KOLONIHAVE OG FRITID

FORDELE

- ✓ KOMPAKT, LET OG LYDSVAG
- ✓ MOBIL OG BRÆNDSTOFØKONOMISK
- ✓ PERFEKT TIL COMPUTERE, TV ELLER KLIMAANLÆG



2500-C

3500-C

6500 D-C

2000i

COMFORT

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Maskintype	Generator	Generator	Generator	Inverter
Motor	4-takt / 196 cm ³	4-takt / 212 cm ³	4-takt / 389 cm ³	4-takt / 79 cm ³
Effekt	2,0 kW / maks. 2,2 kW	2,8 kW / maks. 3,1 kW	5,0 kW / maks. 5,5 kW	1,6 kW / maks. 1,8 kW
Maks. driftstid	14 timer	10,5 timer	8,5 timer	5 timer
Tankindhold (benzin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Maks. lydeffekt	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Stikkontakter / tilslutninger	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 x CEE / 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
Længde x bredde x højde	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Egenskaber	✓ Automatisk stop v/oliemangel	✓ Automatisk stop v/oliemangel	✓ Automatisk stop v/oliemangel	✓ Elektronisk regulering med automatisk tilpasning af omdrejningstal ✓ Oliekontrolafbryder
Vægt ca.	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Varenr.	130 930	130 931	130 932	130 933



HJULSÆT MED HÅNDTAG

Til 2500-C, 3500-C, 6500 D-C
EAN 400 371 805 5610
Varenr. 113 346

AL-KO
QUALITY FOR LIFE