

2025-2026

SNÖSLUNGOR

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



KRAFT OCH PÅLITLIGHET – FÖR ALLA TYPER SNÖ

Mer information på www.alco-garden.se

MILJÖVÄNLIGA SNÖSLUNGOR

ENSTEGSSNÖSLUNGOR – FÖR LÄTTA FÖRHÅLLANDEN

TYST, MILJÖVÄNLIG OCH SMIDIG ATT MANÖVRERA
AL-KO ST 4048 med batteri och SnowLine 46 E med elmotor lämpar sig för mindre områden och nyfallen snö upp till 30 cm djup. Dessa enstegade modeller med moderna borstlösa motorer, låg vikt och kompakt design ger hög prestanda med smidig manövrering. I ett arbetssteg tas snön upp genom skruven och slungas direkt ut genom utmatningsrännan.

Tack vare en ljudnivå under 86 dB tillåter ST 4048 och SnowLine 46 E snöröjning under de tidiga morgontimmarna i bostadsområden utan att störa grannskapet.

ENKEL ATT HANTERA
SnowLine 46 E och ST 4048 är perfekt lämpade för hemmabruk, kan anpassas till din höjd och är alltid redo att använda. När det blir barmark kan den höjdgregerbara handtaget snabbt fällas ihop för platsbesparande förvaring.



LÄTT VIKT
ST 4048 och SnowLine 46 E väger bara 15 kg och är mycket kompakt. Det praktiska handtaget förenklar bärandet.



STÄLLBART HANDTAG
Handtagets höjd kan lätt justeras via ett spänne.



PLATSBESPARANDE FÖRVARING
När det inte finns någon snö, förvaras den smidigt och platsbesparande tack vare den fällbara handtaget



	ELEKTRISK SnowLine 46 E**	BATTERI ST 4048*
För ytor upp till*	150 m²	300 m²
Motor / effekt	2 000 W, 230 V	Litiumjon max 36 V, 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Drifttid / laddtid upp till		4 Ah: 20 / 90 min 5 Ah: 30 / 120 min 8 Ah: 40 / 180 min
Arbetsbredd	46 cm	48 cm
Inmatningshöjd	20 cm	20 cm
Startsystem	Säkerhetsbygel	Säkerhetsbrytare
Kastlängd max.	6 m	6 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 180°
Matningsteknik	1-stegs paddel	1-stegs paddel
Uppvärmda handtag	–	–
Strålkastare	–	✓ LED
Vikt ca	14,5 kg	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)

ST 4048 UTAN BATTERI OCH LADDARE	
Art.-nr	113 591
EAN	400 371 805 7959

ST 4048 SET INKL. 4.0 AH BATTERI OCH LADDARE	
Art.-nr	113 635
EAN	400 371 805 8888

SnowLine 46 E**	
Art.-nr	112 932
EAN	400 371 804 5147

* Den maximala ytan som kan röjas beror på de aktuella omständigheterna och på batteriets kapacitet.
** En förlängningskabel i lämplig längd krävs vid användning av SnowLine 46 E, ingår ej.

BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

KRAFTFULLA TVÅSTEGSSNÖSLUNGOR - FÖR TUFFA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

HÖG DRAGKRAFT FÖR TUNGA OCH STORA SNÖMÄNGDER
Tack vare stark, vinteranpassad OHV-motorer och tillkopplingsbar hjuldrift är de tvåstegade snöslungorna särskilt enkla att hantera. Hjuldriften sker oberoende av utkastet vilket gör att snöslungan kontinuerligt fortsätter framåt.

I det första steget river skruven upp snöytan och samlar in snön. I det andra steget slungas snön ut av en annan skruv eller fläkt genom utmatningsrännan.

SnowLine serien levereras alltid med ett slitstarkt utkastarrör i stål, praktiskt roterbart upp till 190° så att snön landar precis där du vill ha den. Beroende på snöns beskaffenhet slungas den upp till 15 m genom det vridbara utkaströret.

LÅG BENSINFÖRBRUKNING
De bensindrivna tvåstegsslungorna har kraftfulla motorer med hög effekt och låg bränsleförbrukning.



	BENSIN SnowLine 560 II	BENSIN SnowLine 620 E II	BENSIN SnowLine 620.4 E III	BENSIN SnowLine 700.4 E LED	BENSIN SnowLine 760.4 E LED
För ytor upp till	400 m²	500 m²	500 m²	800 m²	1 000 m²
Motor / effekt	4,0 kW / 182 cm³	4,4 kW / 212 cm³	6,2 kW / 302 cm³	7,8 kW / 375 cm³	9 kW / 420 cm³
Arbetsbredd	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Inmatningshöjd	51 cm	50 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startsystem	Startsnöre	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V	Startsnöre / elektrisk 230 V
Kastlängd max.	10 – 12 m	10 – 15 m	10 – 15 m	15 m	15 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Matningsteknik	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs	2-stegs
Växlar / drivning	5 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	5 framåt / 2 bakåt gummidäck	6 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, luftfyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, larvfötter
Tankvolym	3 l	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Uppvärmda handtag	–	–	✓	✓	✓
Strålkastare	–	✓ LED	✓ LED	✓ LED	✓ LED
Vikt ca	75 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Art.-nr	112 933	112 935	114 036	114 037	114 038
EAN	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612



MOTOROLJA
4-taktsolja motorolja
SAE 5W-30, 0,6 liter
Art.-nr 112 899
EAN 400 371 804 4065



STARTSET
Består av motor-service-kit, bensin-dunk och 2 burkar SAE 5W-30 olja
Art.-nr 130 920
EAN 576 972 032 1387



SNÖKEDJOR, 2 ST.
SnowLine 560 II, 620 E II och 620.4 E III LED
Art.-nr 112 902
EAN 400 371 804 4096



BRYTPINNAR
4 st. / 10 st.
Art.-nr 114 030 / 114 050
EAN 400 371 806 4568 / -5206



SKYDSDÖVERDRAG TILL SNÖSLUNGA
Snowline 560 E II, 620 E II, 620 E III, 620 E III, 620.4 E III, 700 E, 700.4 E, 760 TE, 760.4 TE
Art.-nr 535 000
EAN 576 972 033 1331

VÄLJ DEN MODELL SOM PASSAR DIG



Beroende på om du bara ska skotta uppgången till huset eller måste röja större ytor som exempelvis parkeringsplatser eller långa gångvägar har AL-KO en modell för dina behov.

BATTERIDRIVEN SNÖSLUNGA

Med ST 4048 får du en lättkörd, relativt stark och behändig snöslunga. Batteridriften säkerställer en miljövänlig snöröjning med låg ljudnivå. På en laddning kan du röja upp till 200 m² – naturligtvis ännu mer med ett extra batteri.

ELDRIVEN SNÖSLUNGA

SnowLine 46 E drivs av en miljövänlig och stark elektrisk motor på 230 V / 2 kW. Med denna modell får du en tyst och lättmanövrerad snöslunga som är lätt att montera utan verktyg och som enkelt fälls ihop för platsbesparande förvaring.

BENSINDRIVNA SNÖSLUNGOR

Bensindrivna snöslungor är det främsta valet i områden med kraftigt snöfall.

Med stora, grovspåriga gummidäck eller larvfötter har AL-KOs bensindrivna modeller även vid svåra förhållanden optimal dragkraft. De stora modellerna har el-start, som garanterar säker start i minusgrader, och även eluppvärmda handtag.

Det bästa valet vid riktigt mycket snö är SnowLine 760.4 LED. En imponerande arbetsbredd på 76 cm och det praktiska banddrift säkerställer att du får maximalt fäste och driv även på isbelagda underlag och i sluttningar.



AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Tel. +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se



www.facebook.com/ALKOGardentechSverige/

Mer information och flera tips får du på www.alko-garden.se eller hos din **AL-KO-återförsäljare**.



Levererad av din AL-KO återförsäljare: