

SMÖRJNING AV DRAG GRÄSKLIPPARE



Smörjning av drag på gräsklippare

Ta bort navlocket med en skruvmejsel (bild 1).
Skruva loss muttern med en 13 mm nyckel och
ta bort hjulet (bild 2).



Bild 1



Bild 2

Nu kommer man åt kugghjulet som drar hjulet. Smörj mellan kugghjulet
och axeln (bild 3).

Vänster sida: När kugghjulet vrids moturs ska det låta som ett klickande
ljud. När man vrider medurs ska kugghjulet låsa sig och axeln vrids med.
På höger sida fungerar det tvärtom.

Om det inte fungerar på detta sätt kan låspallen i axeln ha fastnat.
Ta bort kugghjulet för att komma åt pallen.



Bild 3

Ta bort låsringen och ta bort kugghjulet (bild 4 + 5).

Det är viktigt att kugghjulet är vänt åt samma håll under
monteringen.

Pallen i axeln måste kunna röra sig fritt i spåret.
Pallen trycks upp av en liten fjäder som sitter
längst ner på axeln (bild 6).



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Om pallen har fastnat kan den tippas upp med en skruvdragare. Pallen
rengörs, smörjs och återmonteras i omvänd ordning (bild 7).

Detta är normal service och nämns i bruksanvisningen och omfattas därför
inte av garantin.



Bild 7

